

**CORLA**

LEUCHTEN FÜR ARCHITEKTUR-KONZEPTE

**bpe:LICHT.**




# CORLA



Artikel Nr.	Optik	Betriebsart	Systemleistung	Lichtstrom bei 3K / 4K	CRI	A / C (mm)
880.0335.XX.02.16/##	Opal	ON/OFF	16,0 W	1700 lm / 1850 lm	≥80	335 / 70
880.0335.XX.02.16/##DA	Opal	DALI	16,0 W	1700 lm / 1850 lm	≥80	335 / 70
880.0335.XX.11.16/##	CDP	ON/OFF	16,0 W	1700 lm / 1850 lm	≥80	335 / 70
880.0335.XX.11.16/##DA	CDP	DALI	16,0 W	1700 lm / 1850 lm	≥80	335 / 70
880.0435.XX.02.27/##	Opal	ON/OFF	27,0 W	2900 lm / 2950 lm	≥80	435 / 70
880.0435.XX.02.27/##DA	Opal	DALI	27,0 W	2900 lm / 2950 lm	≥80	435 / 70
880.0435.XX.11.27/##	CDP	ON/OFF	27,0 W	2900 lm / 2950 lm	≥80	435 / 70
880.0435.XX.11.27/##DA	CDP	DALI	27,0 W	2900 lm / 2950 lm	≥80	435 / 70
880.0620.XX.02.55/##	Opal	ON/OFF	55,0 W	6500 lm / 6800 lm	≥80	620 / 70
880.0620.XX.02.55/##DA	Opal	DALI	55,0 W	6500 lm / 6800 lm	≥80	620 / 70
880.0620.XX.11.55/##	CDP	ON/OFF	55,0 W	6500 lm / 6800 lm	≥80	620 / 70
880.0620.XX.11.55/##DA	CDP	DALI	55,0 W	6500 lm / 6800 lm	≥80	620 / 70
880.0845.XX.02.97/##	Opal	ON/OFF	97,0 W	10750 lm / 12000 lm	≥80	845 / 70
880.0845.XX.02.97/##DA	Opal	DALI	97,0 W	10750 lm / 12000 lm	≥80	845 / 70
880.0845.XX.11.97/##	CDP	ON/OFF	97,0 W	10750 lm / 12000 lm	≥80	845 / 70
880.0845.XX.11.97/##DA	CDP	DALI	97,0 W	10750 lm / 12000 lm	≥80	845 / 70

Acrylglasfarbe XX ergänzen	gem. anhängender Farbkarte
Lichtfarbe ## ergänzen	30 = 3000K ; 40 = 4000K

- o Speziell verarbeiteter Acrylglaskorpus mit fugenlos umlaufendem Ring aus farbigem Acrylglas, wahlweise in Klavierlackoptik oder fein satiniert.
- o Vorsatzscheibe wahlweise aus satiniertem Acrylglas oder mikroprismatischem Acrylglas - beide Varianten mit perfekt homogener Ausleuchtung
- o Armatur aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- o Werkzeugloser Verschlussmechanismus für schnelle Montage
- o verschieden Montagezubehöre für Seil- oder Stab-Abpendelung
- o SKL 1
- o IP 40 ( Lampenraum), IP 20
- o EEC A++



## CORLA



**CORLA**  
 Runde Wand- und Deckenleuchte,  
 mit separat bestellbarem Montagezubehör auch als Pendel-Leuchte.  
 Umlaufend verschieden farbiger Acrylglasring mit fein satiniertes Acrylglas, Indirekt-Anteil.  
 Metallarmatur Stahlblech, pulverbeschichtet.  
 Alternativ auch mit mikroprismatischer Optik zum Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen.



WEISS OPAK GLANZ - 55 / SATINIERT - 65



BLAU TRANSLUZENT GLANZ - 59 / SATINIERT - 69



GRAU OPAK GLANZ - 56 / SATINIERT - 66



GRÜN TRANSLUZENT GLANZ - 61 / SATINIERT - 71



SCHWARZ OPAK GLANZ - 57 / SATINIERT - 67



GELB TRANSLUZENT GLANZ - 60 / SATINIERT - 70



ROT TRANSLUZENT GLANZ - 58 / SATINIERT - 68



ORANGE TRANSLUZENT GLANZ - 62 / SATINIERT - 72

WEITERE ACRYLGLASFARBEN AUF ANFRAGE


## 3er-Zentral-Pendelsatz

Artikel Nr.	Farbe	Betriebsart	Pendellänge (mm)
541.030	weiß matt	ON/OFF	3000 / kürzbar
541.031	weiß matt	DALI	3000 / kürzbar



## 3er-Einzel-Pendelsatz

Artikel Nr.	Farbe	Betriebsart	Pendellänge (mm)
541.010	weiß matt	ON/OFF	3000 / kürzbar
541.011	weiß matt	DALI	3000 / kürzbar



## Stab-Pendelsatz

Artikel Nr.	Farbe	Betriebsart	Stablänge (mm)
543.001	weiß matt	ON/OFF	1000
543.002	weiß matt	DALI	1000
543.010	weiß matt	ON/OFF	2000
543.011	weiß matt	DALI	2000
543.090	weiß matt	DALI	auf Maß gefertigt
543.091	weiß matt	DALI	auf Maß gefertigt





## ⋮ LICHT MIT LEIDENSCHAFT MADE IN ARNSBERG

bpe:LICHT liefert optimale Lichtlösungen für anspruchsvolle Architektur-Projekte. Unser Team entwickelt Leuchtenkonzepte mit zuverlässiger LED-Technik. Das Design und die hochwertigen Materialien, die von Spezialisten verarbeitet und geprüft werden, garantieren höchste Präzision und Qualität.



bpe:LICHT® GmbH & Co. KG

Gut Nierhof 3  
59757 Arnsberg Voßwinkel

Tel.: +49 (0) 2932 900 49-0  
Fax: +49 (0) 2932 900 49-9

E-mail: [info@bpe-licht.de](mailto:info@bpe-licht.de)  
Internet: [www.bpe-licht.de](http://www.bpe-licht.de)

WEEE-Reg.-Nr. DE 66006636

